

SECCIÓN 1 Identificación del producto

1.1. Identificador de producto

Forma de producto	: Mezcla
Nombre del producto	: Ultra Soft Metal Activator
Código de producto	: Vea la etiqueta del producto
EPA Número de registro	: Adyuvante para: Sterilex Ultra Disinfectant Cleaner Solution 1 / Sterilex Ultra CIP (N.º de registro de la EPA 63761-8)

1.2. Uso recomendado del producto químico y restricciones

Utilización aconsejada	: Activador
------------------------	-------------

1.3. Datos sobre el proveedor

Fabricante

Sterilex LLC
111 Lake Front Dr
Hunt Valley, MD 21030 - USA
T 443-541-8800

1.4. Número de teléfono para emergencias

Número de emergencia	: Velocity EHS (24 horas) 1-800-255-3924 (Norteamérica) VelocityEHS (24 horas) 001-813-248-0585 (Internacional)
----------------------	--

SECCIÓN 2 Identificación del peligro o peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla

Classificado GHS

Irritación cutánea, Categoría 2
Lesiones oculares graves, categoría 1

2.2. Elementos de las etiquetas

Etiquetado GHS

Pictogramas de peligro (GHS)



Palabra de advertencia (GHS)

: Peligro

Indicaciones de peligro (GHS)

: H315 - Provoca irritación cutánea
H318 - Provoca lesiones oculares graves

Consejos de precaución (GHS)

: P264 - Lavarse las manos, los antebrazos y la cara cuidadosamente después de la manipulación.
P280 - Usar guantes de protección, prendas de protección, máscara de protección, gafas de protección.
P302+P352 - Si contacta la piel: Lavar con abundante agua.
P362+P364 - Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
P332+P313 - En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P310 - Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico.

Ultra Soft Metal Activator

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) HazCom 2024 y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) WHMIS 2022

2.3. Peligros no clasificados de otra manera

No se dispone de más información

2.4. Toxicidad aguda desconocida

No aplicable

SECCIÓN 3 Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable

3.2. Mezclas

Nombre	Nombre químico / Sinónimos	Identificador de producto	Conc. (% m/m)
Carbonato de potasio	Carbonato de potasio / Ácido carbónico, sal de potasio (1:2)	CAS Nº: 584-08-7	3 - 7
Carbonato de sodio	Sal sódica del ácido carbónico (1:2)	CAS Nº: 497-19-8	3 - 7
Glicina, N,N'-1,2-etanodiilbis[N-(carboximetil)-, sal de tetrasodio	Glicina, N,N'-1 ,2-etanodiilbis[N-(carboximetil)-, sal de sodio (1:4) / Etilendiaminotetraacetato de tetrasodio	CAS Nº: 64-02-8	1 – 5
Metasilicato de sodio	Ácido silícico (H2SiO3), sal de sodio (1:2) / Trioxosilicato de disodio	CAS Nº: 6834-92-0	1 – 5

*Se ha aplicado el secreto comercial al nombre químico, el número CAS y/o la concentración exacta

SECCIÓN 4 Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios necesarios

Medidas de primeros auxilios tras una inhalación	: En caso de Inhalación y si la respiración es difícil, transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
Medidas de primeros auxilios tras el contacto con la piel	: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. Obtener atención médica si la irritación desarrolla y persiste.
Medidas de primeros auxilios tras un contacto con los ojos	: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
Medidas de primeros auxilios tras una ingestión	: EN CASO DE INGESTIÓN: No inducir el vómito sin supervisión médica. Nunca administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Consultar a un médico si la persona se encuentra mal.

4.2. Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados

Síntomas/efectos después de inhalación	: Puede provocar irritación al tracto respiratorio. No se espera que presente un peligro significativo por inhalación bajo las condiciones previstas de uso normal.
Síntomas/efectos después de contacto con la piel	: Provoca irritación cutánea. Los síntomas pueden incluir enrojecimiento, sequedad, degreasamiento y agrietamiento de la piel.
Síntomas/efectos después del contacto con el ojo	: Provoca lesiones oculares graves. Puede provocar quemaduras. Los síntomas pueden incluir molestias o dolor, exceso de parpadeo y lagrimeo con un marcado enrojecimiento e hinchazón de la conjuntiva.
Síntomas/efectos después de ingestión	: Puede ser nocivo en caso de ingestión. Puede causar irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos y diarrea.

Ultra Soft Metal Activator

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) HazCom 2024 y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) WHMIS 2022

4.3. Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

Otras indicaciones médicas o tratamientos : Los síntomas pueden retrasarse. En caso de accidente o malestar, busque inmediatamente atención médica (si es posible, muéstrele la etiqueta).

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios adecuados (no adecuados) de extinción

Medios de extinción apropiados : Usar medios de extinción apropiados para los incendios cercanos.
Material extintor inadecuado : No usar chorros de agua.

5.2. Peligros específicos del producto químico

Peligro de incendio : Los productos de combustión pueden incluir, pero no se limitan a: óxidos de carbono. Óxidos de nitrógeno. Vapores irritantes.

5.3. Equipos especiales de protección y precauciones para los equipos de lucha contra incendios

Protección durante la extinción de incendios : Manténgalo contra el viento con respecto al fuego. Utilice vestimenta completa contra incendios y protección respiratoria (SCBA).

SECCIÓN 6 Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

Medidas generales : Use la protección personal recomendada en Sección 8. Aísle el área peligrosa y no permita el ingreso de personal innecesario y sin protección.

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

No se dispone de más información

Para el personal de los servicios de emergencia

Precauciones medioambientales : Prevenir la entrada a desagües y aguas públicas.

6.2. Métodos y materiales de contención y limpieza

Para la contención : Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. Absorber y/o contener el derrame con material inerte (arena, vermiculita u otro material adecuado) y, a continuación, colocar en el contenedor adecuado. No lo vierta en el agua superficial o en el sistema de alcantarillado sanitario. Llevar el equipo de protección personal recomendado.

Métodos de limpieza : Barrer o recoger con una pala el producto derramado y verterlo en un recipiente apropiado para su eliminación.

Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición/protección personal"

SECCIÓN 7 Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura : Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. No lo ingiera. Manipular y abrir recipiente con cuidado. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

Medidas de higiene : Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla. Lávese bien las manos, los antebrazos y la cara después de manipular el producto.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento : Manténgase fuera del alcance de los niños. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar seco y fresco. Los recipientes deben mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Guardar bajo llave. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Uso final específico : No disponible.

Ultra Soft Metal Activator

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) HazCom 2024 y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) WHMIS 2022

SECCIÓN 8 Controles de exposición/protección personal

8.1. Parámetros de control

No se dispone de más información.

8.2. Controles técnicos apropiados

- Controles apropiados de ingeniería
- : Asegurar buena ventilación del lugar de trabajo. Proporcionar estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad de fácil acceso.
- Controles de la exposición ambiental
- : No dispersar en el medio ambiente.

8.3. Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)

Protección de las manos:	
Llevar guantes adecuados, resistentes a los químicos. Consulte la información del fabricante sobre la idoneidad de los materiales y el espesor del material de los guantes.	
Protección ocular:	
Llevar protección facial/ocular	
Protección de la piel y del cuerpo:	
Llevar ropa de protección adecuada	
Protección de las vías respiratorias:	
Ninguno en condiciones normales de uso. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo respiratorio adecuado. La selección del respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, los riesgos de producto y los límites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado. Las Hojas de Seguridad (SDS) no pueden proporcionar pautas detalladas y completas sobre la protección respiratoria. La protección respiratoria debe ser seleccionada por una persona debidamente calificada que haya evaluado el entorno de trabajo.	

Otros datos:

Manipular de acuerdo con precauciones de higiene industrial y procedimientos de seguridad. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.

SECCIÓN 9 Propiedades físicas y químicas

9.1. Propiedades físicas y químicas básicas

- Estado físico
- : Líquido
- Apariencia
- : Líquido transparente.
- Color
- : Claro
- Olor
- : Inodoro
- Umbral olfativo
- : No hay datos disponibles
- pH
- : 11 – 14
- Punto de fusión
- : No hay datos disponibles
- Punto de congelación
- : No hay datos disponibles
- Punto de ebullición
- : > 100 °C (>212 °F)
- Punto de inflamación
- : No aplicable
- Inflamabilidad (sólido, gas)
- : No inflamable.
- Presión de vapor
- : 23 hPa @ 20 °C / 68 °F
- Densidad relativa de vapor a 20°C/ 68 °F
- : No hay datos disponibles
- Gravedad específica
- : 1.15 – 1.2
- Solubilidad
- : Agua: completamente miscible
- Coefficiente de partición n-octanol/agua
- : No hay datos disponibles
- Temperatura de autoignición
- : No hay datos disponibles
- Temperatura de descomposición
- : No hay datos disponibles
- Viscosidad, cinemático
- : No hay datos disponibles
- Límites de explosividad
- : No hay datos disponibles
- Propiedades comburentes
- : No oxidante.

Ultra Soft Metal Activator

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) HazCom 2024 y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) WHMIS 2022

Características de las partículas : No hay datos disponibles
Contenido de COV : 0 %

Carbonato de sodio	
Punto de ebullición	(decomposes)
Características de las partículas	No hay datos disponibles
Glicina, N,N'-1,2-etanodiilbis[N-(carboximetil)-, sal de tetrasodio	
Punto de inflamación	> 100 °C (closed cup)
Temperatura de autoignición	> 100 °C
Presión de vapor	0 hPa Temp.: 25 °C />
Características de las partículas	No hay datos disponibles
Metasilicato de sodio	
Punto de ebullición	100 °C
Presión de vapor	0.0103 hPa Temp.: 1175 °C
Características de las partículas	No hay datos disponibles

SECCIÓN 10 Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso.

10.2. Estabilidad química

Estable bajo condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Calor. Materiales incompatibles.

10.5. Materiales incompatibles

Ácidos fuertes. Oxidantes fuertes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Puede incluir, pero no se limita a: óxidos de carbono. Óxidos de nitrógeno. Vapores corrosivos. Puede desprender humos tóxicos.

SECCIÓN 11 Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda (oral) : No está clasificado
Toxicidad aguda (cutánea) : No está clasificado
Toxicidad aguda (inhalación) : No está clasificado.

Ultra Soft Metal Activator	
DL50 cutáneo rata	> 2000 mg/kg (04-005)
CL50 inhalación rata	> 2.5 mg/l, 4hr (15-043)

Ultra Soft Metal Activator

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) HazCom 2024 y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) WHMIS 2022

Carbonato de potasio (584-08-7)	
DL50 oral rata	1870 mg/kg
DL50 cutáneo conejo	> 2000 mg/kg
CL50 inhalación rata	> 4.96 mg/l (Exposure time: 4.5 h)
ATE CA (oral)	1870 mg/kg de peso corporal
Carbonato de sodio (497-19-8)	
DL50 oral rata	4090 mg/kg
DL50 cutáneo conejo	> 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: other:EPA 16 CFR 1500.40
ATE CA (oral)	4090 mg/kg de peso corporal
Glicina, N,N'-1,2-etanodiilbis[N-(carboximetil)-, sal de tetrasodio (64-02-8)	
DL50 oral rata	1658 mg/kg
DL50 oral	1210 mg/kg
Metasilicato de sodio (6834-92-0)	
DL50 oral rata	1153 mg/kg
DL50 cutáneo rata	> 5000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: EPA OPPTS 870.1200 (Acute Dermal Toxicity)
CL50 inhalación rata	> 2.06 mg/l air Animal: rat, Guideline: EPA OPPTS 870.1300 (Acute inhalation toxicity)
ATE CA (oral)	1153 mg/kg de peso corporal
Corrosión/irritación cutánea	: Ligeramente irritante a la piel 1.8 = Ligeramente irritante (01-008) pH: 11 – 14
Lesiones oculares graves o irritación ocular	: Provoca lesiones oculares graves. pH: 11 – 14
Sensibilización respiratoria o cutánea	: Sin sensibilización (04-002)
Mutagenicidad en células germinales	: No está clasificado
Carcinogenicidad	: No está clasificado
Toxicidad para la reproducción	: No está clasificado
Metasilicato de sodio (6834-92-0)	
NOAEL (animal/hembra, F0/P)	> 159 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única	: No está clasificado
Carbonato de potasio (584-08-7)	
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única	Puede irritar las vías respiratorias.
Metasilicato de sodio (6834-92-0)	
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única	Puede irritar las vías respiratorias.
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas	: No está clasificado
Glicina, N,N'-1,2-etanodiilbis[N-(carboximetil)-, sal de tetrasodio (64-02-8)	
LOAEL (oral,rata,90 días)	60 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)
LOAEC (inhalación,rata,polvo/niebla/humo,90 días)	0.015 mg/l air Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study)
NOAEL (oral,rata,90 días)	6 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

Ultra Soft Metal Activator

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) HazCom 2024 y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) WHMIS 2022

Metasilicato de sodio (6834-92-0)	
NOAEL (oral,rata,90 días)	227 – 237 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)
Peligro por aspiración : No está clasificado	
Ultra Soft Metal Activator	
Viscosidad, cinemático	No hay datos disponibles
Carbonato de potasio (584-08-7)	
Viscosidad, cinemático	No hay datos disponibles
Carbonato de sodio (497-19-8)	
Viscosidad, cinemático	No hay datos disponibles
Glicina, N,N'-1,2-etanodiilbis[N-(carboximetil)-, sal de tetrasodio (64-02-8)	
Viscosidad, cinemático	No hay datos disponibles
Metasilicato de sodio (6834-92-0)	
Viscosidad, cinemático	No hay datos disponibles

SECCIÓN 12 Información ecotoxicológica

12.1. Ecotoxicidad

Ecología - general	: No está clasificado
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático	: No está clasificado
Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático	: No está clasificado

Sterilex Ultra Activator Solution	
CL50 - Peces	2311.8 mg/l 96 hr LC50 Species: Fathead minnow (Freshwater fish)
CE50 - Otros organismos acuáticos	3186.4 mg/l 48 hr LC50 Species: Ceriodaphnia dubia (Freshwater invertebrate)
Carbonato de potasio (584-08-7)	
CL50 - Peces [1]	68 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)
CE50 - Crustáceos [1]	630 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Ceriodaphnia dubia)
Carbonato de sodio (497-19-8)	
CL50 - Peces [1]	300 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static] Source: EPA)
CE50 - Crustáceos [1]	265 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
CL50 - Peces [2]	310 – 1220 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static] Source: EPA)
CE50 - Crustáceos [2]	200 – 227 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia sp.
Glicina, N,N'-1,2-etanodiilbis[N-(carboximetil)-, sal de tetrasodio (64-02-8)	
CL50 - Peces [1]	> 116 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)
CE50 - Crustáceos [1]	> 114 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
CL50 - Peces [2]	59.8 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static] Source: IUCLID)
CE50 72h - Algas [1]	> 60 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
ErC50 algas	1.01 mg/l

Ultra Soft Metal Activator

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) HazCom 2024 y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) WHMIS 2022

Glicina, N,N'-1,2-etanodiilbis[N-(carboximetil)-, sal de tetrasodio (64-02-8)	
LOEC (crónica)	50 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC (crónica)	25 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC crónica pez	≥ 25.7 mg/l Test organisms (species): Duration: '35 d'
Metasilicato de sodio (6834-92-0)	
CL50 - Peces [1]	210 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Brachydanio rerio [semi-static] Source: IUCLID)
CE50 - Crustáceos [1]	1700 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
CL50 - Peces [2]	210 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Brachydanio rerio Source: IUCLID)
CE50 72h - Algas [1]	207 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)

12.2. Persistencia y degradabilidad

Ultra Soft Metal Activator	
Persistencia y degradabilidad	No está establecido.
Carbonato de potasio (584-08-7)	
Persistencia y degradabilidad	Rápidamente degradable
Carbonato de sodio (497-19-8)	
Persistencia y degradabilidad	Rápidamente degradable
Glicina, N,N'-1,2-etanodiilbis[N-(carboximetil)-, sal de tetrasodio (64-02-8)	
Persistencia y degradabilidad	Rápidamente degradable
Metasilicato de sodio (6834-92-0)	
Persistencia y degradabilidad	Rápidamente degradable

12.3. Potencial de bioacumulación

Ultra Soft Metal Activator	
Potencial de bioacumulación	No está establecido.
Carbonato de sodio (497-19-8)	
FBC - Peces [1]	(no bioaccumulation)

12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de más información

12.5. Otros efectos adversos

Ozono	: No está clasificado
Gases fluorados de efecto invernadero	: No
Otros datos	: No se conocen otros efectos.

SECCIÓN 13 Información relativa a la eliminación de los productos

Recomendaciones de eliminación del producto/empaque	: Eliminar el contenido/el recipiente en punto de recolección de desechos tóxicos o especiales, de acuerdo con la regulación local, regional, nacional y/o internacional.
---	---

Ultra Soft Metal Activator

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) HazCom 2024 y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) WHMIS 2022

SECCIÓN 14 Información relativa al transporte

De acuerdo con DOT / TDG / IMDG / IATA

14.1. Número ONU

No está regulado para el transporte

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Designación oficial de transporte (DOT)	: No está reglamentado
Designación oficial de transporte (TDG)	: No está reglamentado
Designación oficial de transporte (IMDG)	: No está reglamentado
Designación oficial de transporte (IATA)	: No está reglamentado

14.3. Clase(s) relativas al transporte

DOT
Clase de peligro en el transporte (DOT) : No está reglamentado

TDG
Clase de peligro en el transporte (TDG) : No está reglamentado

IMDG
Clase(s) relativas al transporte (IMDG) : No está reglamentado

IATA
Clase(s) relativas al transporte (IATA) : No está reglamentado

14.4. Grupo de embalaje/envasado si se aplica

Grupo de embalaje (DOT)	: No está reglamentado
Grupo de embalaje (TDG)	: No está reglamentado
Grupo de embalaje (IMDG)	: No está reglamentado
Grupo de embalaje (IATA)	: No está reglamentado

14.5. Riesgos ambientales

Otros datos : No hay información adicional disponible.

14.6. Transporte a granel

No aplicable

14.7. Precauciones especiales para el usuario

DOT
No está reglamentado

TDG
No está reglamentado

IMDG
No está reglamentado

IATA
No está reglamentado

SECCIÓN 15 Información sobre la reglamentación

15.1. Regulaciones federales

Todos los componentes de este producto se encuentran listados en, o excluidos del listado de, el inventario de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA en inglés) de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos
Todos los componentes de este producto se encuentran listados en, o excluidos del listado de, los inventarios canadienses de la DSL (Domestic Substances List) y la NDSL (Non-Domestic Substances List).

Ultra Soft Metal Activator

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) HazCom 2024 y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) WHMIS 2022

15.2. Reglamentos internacionales

No se dispone de más información

15.3. Reglamentos estatales

California Proposition 65 - Este producto no contiene sustancias conocidas por el estado de California por causar cáncer o daño al desarrollo y/o reproducción.


SECCIÓN 16 Otras informaciones

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) HazCom 2024 y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) WHMIS 2022

Fecha de revisión : 04/11/2025
Fecha de emisión : 13/10/2022
Otra información : Ninguno.
Preparado por : Nexreg Compliance Inc.
www.Nexreg.com



NFPA peligro para la salud : 2 - Materiales que, bajo condiciones de emergencia, pueden causar incapacitación temporal o lesión residual.
NFPA peligro de incendio : 0 - Materiales que no arden bajo condiciones extremas, incluyendo materiales intrínsecos no combustibles como concreto, piedra y arena.
NFPA reactividad : 0 - Material que en sí mismo es normalmente estable, incluso bajo condiciones de fuego



Clasificación de Peligro :
Salud : 2 Peligro moderado - Puede provocar una lesión temporal o menor
Inflamabilidad : 0 Peligro menor - Materiales que no se queman
Físico : 0 Peligro menor - Materiales normalmente estables, aun en condiciones de incendio, que NO reaccionan con el agua, ni polimerizan, descomponen, condensan o reaccionan espontáneamente. No son explosivos.

Indicación de cambios:
V2.1 Contenido de COV
V3.1 Actualización de la hoja de datos de seguridad

SDS HazCom 2024 - WHMIS 2022 (Nexreg) 2025

Descargo de responsabilidad: Consideramos que las indicaciones, información técnica y recomendaciones que figuran en el presente documento son confiables, sin embargo, las mismas se ofrecen sin garantía de ningún tipo. A este respecto, la información contenida en este documento se aplica a este material específico tal y como se suministra. Puede no ser válida para este material si es utilizado en combinación con cualquier otro producto. Es responsabilidad del usuario asegurarse de la idoneidad e integridad de esta información para su uso particular.